

GUIDE D'INSTALLATION POUR LE PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI) YEROTH-PGI-3.0

VERSION DU 2 novembre 2021

PR. XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU

Table des matières

Table des matières	1
1 Typographie	2
2 Logiciels Prérequis	2
3 Fichiers Requis pour la Procédure D'installation	2
4 Procédure D'installation De la BASE-DE-DONNÉES Du PGI YEROTH-PGI-3.0 (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)	3
4.1 Installation de mariadb-server (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)	3
4.2 Configuration de mariadb-server (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)	3
4.3 Modifier SI NÉCESSAIRE LE FICHIER '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf'	3
4.4 Créer et Configurer la Base de Données et 1-utilisateur pour YEROTH-PGI-3.0 (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)	3
5 Procédure D'installation Du PGI YEROTH-PGI-3.0	4
5.1 Installation de gdebi et expect	4
5.2 Installation de mariadb-client	4
5.3 Installation de Qt, Texlive, et de YEROTH-PGI-3.0	4
5.4 MODIFIER SI NÉCESSAIRE LE FICHIER DE CONFIGURATION 'yeroth-erp-3-0.properties' POUR AVOIR ACCÈS À LA BASE-DE-DONNÉES DU PGI YEROTH-PGI-3.0	4
6 L'utilisateur Standard (Administrateur) 'admin'	5
7 COMMENT DÉINSTALLER 'YEROTH-PGI-3.0'	5
8 COMMENT DÉINSTALLER 'YEROTH-PGI-3.0-SYSTEM-DAEMON'	5

1 Typographie

Toute les commandes dans ce guide décrite de la manière suivante :

commande

sont à être exécuter en tant "super utilisateur" ("utilisateur root").

2 Logiciels Prérequis

Logiciels	Versions
Debian	11.1 (bullseye)
gdebi	0.9.5.7 + nmu5
mariadb-server	10.5.12-0 + deb11u1
mariadb-client	10.5.12-0 + deb11u1
Qt	5.15.2
Texlive	2020.20210202-3

Table 1 – Logiciels requis pour l'installation de YEROTH-PGI-3.0.

3 Fichiers Requis pour la Procédure D'installation

Fichiers
yeroth-erp-3-0-standalone.deb
yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data.deb
yeroth-erp-3-0-system-daemon.deb
yeroth-erp-3-0-configure-mysql-server-set-root-pwd.exp
yeroth-erp-3-0-configure-mysql-server.sh
yeroth-erp-3-0-standalone-setup-database-and-user.sh

Table 2 – Fichiers requis pour l'installation de YEROTH-PGI-3.0.

Le tableau 2 illustre les fichiers requis pour l'installation de YEROTH-PGI-3.0.

4 Procédure D'installation De la BASE-DE-DONNÉES Du PGI YEROTH-PGI-3.0 (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)

Il faut suivre les étapes suivantes pour obtenir une installation de la BASE-DE-DONNÉES du PGI YEROTH-PGI-3.0 (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU) sans problèmes :

1. installer du logiciel mariadb-server (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)
2. configurer le logiciel mariadb-server (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)
3. modifier SI NÉCESSAIRE LE FICHER '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf' (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)
4. Créer et Configurer la Base de Données et 1-utilisateur pour YEROTH-PGI-3.0 (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU).

4.1 Installation de mariadb-server (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y install mariadb-server mariadb-client
```

4.2 Configuration de mariadb-server (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)

1. Editer le fichier (donné avec YEROTH-PGI-3.0) "yeroth-erp-3-0-configure-mysql-server-set-root-pwd.exp" et entrer y le mot de passe souhaité pour l'utilisateur "root" (l'administrateur) du logiciel mariadb-server à la place du mot de passe "admin1"
2. enfin exécuter le fichier bash (donné avec YEROTH-PGI-3.0) "yeroth-erp-3-0-configure-mysql-server.sh".

4.3 Modifier SI NÉCESSAIRE LE FICHER '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf'

S.V.P., BIEN VOULOIR EXÉCUTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS SI VOUS SOUHAITER que votre base de données du pgi YEROTH-PGI-3.0 SOIT ACCESSIBLE EN RÉSEAU-LAN-WAN.

1. changer, ceci (fichier '/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf') 'bind-address = 127.0.0.1' à 'bind-address = YE.YF.YG.YH' où 'YE.YF.YG.YH' est l'adresse locale IP du SERVEUR DE BASE DE DONNÉES À DISTANCE
2. enfin exécuter le commande suivante, AFIN DE REDÉMARRER les serveur de base de données 'mariadb-server' :

```
service mariadb restart
```

4.4 Créer et Configurer la Base de Données et 1-utilisateur pour YEROTH-PGI-3.0 (SUR 1-DESKTOP-SERVEUR-RÉSEAU)

1. Exécuter le fichier (fournis) bash "yeroth-erp-3-0-standalone-setup-database-and-user.sh"
2. ENTRER LE MOT DE PASSE DE L'UTILISATEUR "root" du serveur de base de données mariadb-server lorsque requis.

5 Procédure D'installation Du PGI YEROTH-PGI-3.0

Il faut suivre les étapes suivantes pour obtenir une installation de YEROTH-PGI-3.0 qui fonctionne sans problèmes :

1. installer le système d'exploitation Debian-buster
2. installer les logiciels gdebi et expect
3. installer le logiciel mariadb-client
4. installer enfin YEROTH-PGI-3.0 (Qt et Texlive sont installé automatiquement)
5. **MODIFIER SI NÉCESSAIRE LE FICHIER DE CONFIGURATION 'yeroth-erp-3-0.properties' POUR AVOIR ACCÈS À LA BASE-DE-DONNÉES DU PGI YEROTH-PGI-3.0**

5.1 Installation de gdebi et expect

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y install gdebi expect
```

5.2 Installation de mariadb-client

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y install mariadb-client
```

5.3 Installation de Qt, Texlive, et de YEROTH-PGI-3.0

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. ensuite entrer y la commande suivante :

```
gdebi -n yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data.deb
```

3. puis :

```
gdebi -n yeroth-erp-3-0-system-daemon.deb
```

4. FINALEMENT, EXÉCUTER LA COMMANDE :

```
gdebi -n yeroth-erp-3-0-standalone.deb
```

Cette commande installe automatique Qt et Texlive.

5. Entrer le mot de passe de l'utilisateur "root" du logiciel mariadb-server lorsque cela vous sera demandé
Ceci est requis pour l'installation de la base de données "yeroth_erp_3".

5.4 **MODIFIER SI NÉCESSAIRE LE FICHIER DE CONFIGURATION 'yeroth-erp-3-0.properties' POUR AVOIR ACCÈS À LA BASE-DE-DONNÉES DU PGI YEROTH-PGI-3.0**

S.V.P., BIEN VOULOIR EXÉCUTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS SI VOUS SOUHAITER CONNECTER VOTRE INSTALLATION LOCALE DE YEROTH-PGI-3.0 À 1-SERVEUR-EN-RÉSEAU.

1. Le fichier 'YEROTH-ERP-3-0.PROPERTIES' est situé dans le disque dur de votre installation à l'URL : '/opt/yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data'
2. modifiez la ligne du fichier 'YEROTH-ERP-3-0.PROPERTIES' de 'db_ip_address=localhost' à 'db_ip_address=YE.YF.YG.YH' SELON QUE 'YE.YF.YG.YH' REPRÉSENTE l'adresse IP du serveur de base de données.

6 L'utilisateur Standard (Administrateur) 'admin'

Après l'installation avec succès de YEROTH-PGI-3.0, l'application est accessible par l'utilisation d'un compte utilisateur standard avec le rôle d'administrateur en utilisant les données suivantes :

1. nom d'utilisateur : **admin**
2. mot de passe : **admin1**

Ce compte *administrateur* peut être modifié selon votre volonté.

7 COMMENT DÉINSTALLER 'YEROTH-PGI-3.0'

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. taper la commande suivante :

```
apt -y --purge remove yeroth-erp-3-0-standalone
```

3. ensuite la commande suivante :

```
apt -y --purge remove yeroth-erp-3-0-standalone-configurations-data
```

8 COMMENT DÉINSTALLER 'YEROTH-PGI-3.0-SYSTEM-DAEMON'

1. Ouvrir un terminal "bash"
2. Taper la commande suivante :

```
apt -y --purge remove yeroth-erp-3-0-system-daemon
```